

Dekor Kontakt 500



Адгезионный грунт с мелким наполнителем

- ✓ применяется под декоративные материалы
- ✓ готов к применению
- ✓ колеруется в цвет финишного покрытия



Описание	
Наименование продукции	Адгезионный грунт с мелким наполнителем под декоративные материалы «AURA Dekor Kontakt 500» ТУ 20.30.11-015-27164698-2020
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовый к применению адгезионный грунт под декоративные материалы ✓ Создает шероховатую основу для нанесения рельефных красок, декоративных штукатурок и других декоративных материалов ✓ Увеличивает адгезию отделочных материалов к основанию. ✓ Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя перед нанесением жидких обоев. ✓ Грунт имеет хорошую укрывистость, обеспечивает однородность основания.. ✓ Колеруется по системе Eskarocolor
Назначение	Для внутренних и наружных работ. Предназначен для обработки различного рода минеральных поверхностей перед нанесением декоративных и структурных материалов (декоративных штукатурок, структурных и рельефных красок, шпатлевок, жидких обоев и др.). Может наноситься на бетонные основания, известковые, цементно-известковые и цементные штукатурки, малярные покрытия (прочные, с высокой адгезией). Также можно наносить на гипсокартонные плиты, ДСП. Рекомендуется для использования во всех типах зданий и сооружений А, Б и В. Подходит для использования в системах утепления фасадов. Возможно использование в качестве защитного слоя при консервации строительных объектов на зимний период.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, гладкой чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию покрытия к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой TM Condor, TM AURA.

Нанесение	грунт готов к применению. Перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком или механизированным способом при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Свежеоштукатуренные поверхности выдержать перед грунтованием в течение 28 суток. Поверхность обеспылить и очистить от грязи, мазута, жира. Отделку загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунта не ранее, чем через 2 ч после ее нанесения.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor
Расход	0,2–0,25 кг/м ² , при однослойном нанесении в зависимости от типа и подготовки поверхности. При обработке рельефных, неровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью расход грунта увеличивается и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	2-3 часа при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Валик, кисть, краскопульт.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, мраморный порошок, минеральный наполнитель, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно закрытой упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	3,5 кг; 15 кг