



Lasur Color

Декоративный лак для художественной отделки стен и потолков

- ✓ Полуматовый
- ✓ Лессирующий эффект.
- ✓ Готов к применению.



Описание	
Наименование продукции	Лак водно-дисперсионный акриловый «Lasur Color»
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовый к применению полуматовый защитный лак для лессировки структурных минеральных поверхностей. ✓ Подчеркивает эффект объемности и глубины структуры поверхности. ✓ Образованное покрытие устойчиво к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, стойкое к влажному истиранию. ✓ Препятствует росту и развитию микрофлоры. Защищает основание от воды и загрязнений. ✓ Специально подобранная вязкость обеспечивает удобное нанесение различными инструментами. ✓ Обладает легкостью нанесения различными типами инструментов.
Назначение	Применяется для эффектной художественно-декоративной отделки (лессировки) стен и потолков в качестве финишного покрытия по декоративным материалам ТМ Aura, ТМ Condor. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.).
Технические характеристики	
Нанесение	<p>Перед применением материал тщательно перемешать. Лак полностью готов к применению. При необходимости допускается разбавление водой на 5 %-10 % от массы материала.</p> <p>Нанесение производить кистью, валиком или шпателем. Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого лак из одной партии. В случае наличия разных партий изготовления, а также в случае использования тонированного лака, необходимо смешать в одной емкости требуемое количество. Для предотвращения полошения (пятнения) используйте метод «затираания» губкой. Для получения дополнительного</p>

	<p>декоративного эффекта можно применять специальный инструмент (ворсовая щетка, кисть-макловица, морская губка, гребенка, тампон-салфетка и др.)</p> <p>Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.</p> <p>Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 14 дней.</p>
Цвет	прозрачный
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor.
Расход	От 50 - 150 г/м ² на однослойное покрытие
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	<p>При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может меняться.</p> <p>Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 14 дней.</p>
Рабочие инструменты	Кисть, валик, губка.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Лак хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	1 кг, 2,5 кг