

## Tempel



Декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ

- ✓ эффект зернистости
- ✓ скрывает мелкие неровности основания



Описание	
Наименование продукции	Декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Готовая к применению штукатурка.</li> <li>✓ Подходит для наружных и внутренних работ.</li> <li>✓ Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.</li> </ul>
Назначение	Готовая к применению декоративная штукатурка позволяет получать равномерную неярко выраженную крупчатую поверхность. Консистенция материала позволяет создавать многообразие стилизованных фактур. Подходит для нанесения на гипсовую штукатурку, шпатлевку и всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Основание должно быть тщательно подготовлено, очищено от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Обязательно выровнять основание. Зараженные грибок, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Для укрепления основания и обеспечения хорошей адгезии материала, подготовленную поверхность необходимо обработать грунтовкой ТМ AURA или Eskaro. Перед нанесением покрытия поверхность необходимо обработать адгезионным грунтом «Aura Dekor Kontakt 500» белый или колерованный в цвет близкий тону покрытия.

Нанесение	<p>Перед применением перемешать.</p> <p><b>Внимание!</b> Материал рекомендуется наносить «от угла до угла». Перед нанесением материал тщательно перемешать. Возможно разбавление водой не более 5%. Материал может наноситься кельмой в 1 или несколько слоев, сразу же формируя рисунок. Рисунок можно создавать кельмой, кистью, фактурными валиками. После подсыхания поверхность слегка шлифуется.</p> <p>Первый слой наносится кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя. Затем поверхность прокатывается меховым валиком для создания «шубы». Дать просохнуть поверхности 2-4 часа. После подсыхания поверхность слегка шлифуется для удаления «гребешков», «задиров», неровностей. Шлифовку предпочтительнее производить шлифовальной теркой (размер зерна 20-30).</p> <p>Возможную пыль удалить щеткой. Для придания основного тона на поверхность наносится колерованный лак TM AURA Dekor с помощью мехового валика. Для проявления рисунка на высохшую поверхность велюровым валиком можно нанести любую моющуюся краску. Необходимо прокрашивать только выступающие части рисунка.</p>
Цвет	Белый.
Колеровка	По системе Eskaro color
Расход	0,8– 2,0 кг/м <sup>2</sup> , итоговый расход зависит от подготовки основания и требуемой фактуры поверхности, и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	Время высыхания зависит от толщины слоя штукатурки. Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма, щетка 1000 линий, фактурный валик и др.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, вода, наполнители.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Штукатурку хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	7 кг, 15 кг

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

