



Aura Sauna Oil

Масло для бань и саун

- ✓ Защищает полки от влаги и загрязнений
- ✓ Придает мягкость и шелковистость
- ✓ Безопасно при контакте с кожей

Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Защищает от влаги и загрязнений✓ Придает мягкость и шелковистость поверхности✓ Подчеркивает текстуру древесины✓ Обработанные поверхности меньше нагреваются и их легко содержать в чистоте✓ Отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности позволяет древесине изменяться в объеме без растрескивания и отслаивания самого покрытия✓ Безопасно при контакте с кожей человека✓ Без запаха
Назначение	Предназначено для защиты полоков и других поверхностей в банях и саунах от влаги и загрязнений. Не рекомендуется для обработки полов.
Типы поверхностей	Полки и другие деревянные поверхности в банях и саунах
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none">✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015)✓ ТУ 20.59.59-099-50910635-2023

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность не более 20%) и чистой. Новые и ранее обработанные маслом поверхности: отшлифовать и очистить от пыли.
Нанесение	Наносить масло кистью или губкой в 1 слой при температуре воздуха, поверхности и самого продукта от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Для сильно впитывающей древесины и торцов наносить в 2 слоя. Через 1-2 суток парильное помещение протопить, выдержать 1-2 часа и при высокой температуре удалить излишки масла чистой сухой тканью. Поверхность готова к эксплуатации через 12-24 часа. С целью увеличения срока службы, периодически проводить повторную обработку маслом: частота обновления зависит от частоты использования сауны.
Цвет	Бесцветный
Расход	8-15 м ² /л. Расход зависит от впитывающей способности древесины.

Время высыхания	Состав впитывается в дерево. Скорость впитывания зависит от плотности древесины.
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим ворсом, губка
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой с использованием бытовой химии.
Состав	Смесь природных масел

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке
Гарантийный срок хранения	60 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Избегать попадания в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании - срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу - промыть водой с мылом.
Утилизация	Не сливать остатки в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшего состава подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	0,84 кг/л
Штрих- коды EAN	4 630 042 549 869
Объем/ масса	0,25л/0,21кг